

SLA-2M2400P/2800P/3600P/6000P/1200P SLA-5M3700P/4600P/7000P


Vyměnitelné 2Mpx / 5Mpx objektivy pro PNM-9320VQP




Rozměry

Jednotka: mm (palce)

Řada SLA-2M



Řada SLA-5M



Hlavní parametry

- 0,055 lx při F2.0 (barevný režim, ČB režim) (2Mpx objektivy)
- 0,16 lx při F1.6 (barevný režim, ČB režim) (5Mpx objektivy)
- Volitelné objektivy:
 - Objektivy s fixním ohniskem 2,4 / 2,8 / 3,6 / 6,0 / 12,0 mm (2Mpx)
 - Objektivy s fixním ohniskem 3,7 / 4,6 / 7,0 mm (5Mpx)

		SLA-2M2400P	SLA-2M2800P	SLA-2M3600P	SLA-2M6000P
VIDEO	Snímáči prvek	1/2,8" 2Mpx CMOS	1/2,8" 2Mpx CMOS	1/2,8" 2Mpx CMOS	1/2,8" 2Mpx CMOS
	Celkový počet pixelů	1 945 (H) × 1 109 (V) 2,16 mil. pixelů	1 945 (H) × 1 109 (V) 2,16 mil. pixelů	1 945 (H) × 1 109 (V) 2,16 mil. pixelů	1 945 (H) × 1 109 (V) 2,16 mil. pixelů
	Efektivní pixely	1 945 (H) × 1 097 (V) 2,13 mil. pixelů	1 945 (H) × 1 097 (V) 2,13 mil. pixelů	1 945 (H) × 1 097 (V) 2,13 mil. pixelů	1 945 (H) × 1 097 (V) 2,13 mil. pixelů
	Skenování	Progresivní skenování	Progresivní skenování	Progresivní skenování	Progresivní skenování
	Min. osvětlení	Barevný / ČB režim: 0,055 lx (F2.0, 1/30 s, 30 IRE)	Barevný / ČB režim: 0,055 lx (F2.0, 1/30 s, 30 IRE)	Barevný / ČB režim: 0,055 lx (F2.0, 1/30 s, 30 IRE)	Barevný / ČB režim: 0,055 lx (F2.0, 1/30 s, 30 IRE)
	Odstup signál/šum	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB
	WDR	150 dB	150 dB	150 dB	150 dB
	Den a noc	Elektrický	Elektrický	Elektrický	Elektrický
OBJEKTIV	Ohnisková vzdálenost (poměr přiblížení)	2,4 mm	2,8 mm	3,6 mm	6 mm
	Max. poměr clony	F2.0	F2.0	F2.0	F2.0
	Úhel zorného pole	H: 135,4°, V: 71,2°, HL: 161,6°	H: 107,4°, V: 62,2°, HL: 122,0°	H: 94,8°, V: 49,3°, HL: 114,3°	H: 50,4°, V: 28,8°, HL: 58,1°
	Typ objektivu	S fixním ohniskem	S fixním ohniskem	S fixním ohniskem	S fixním ohniskem
	Typ upevnění	Modul M12 s hlavní jednotkou	Modul M12 s hlavní jednotkou	Modul M12 s hlavní jednotkou	Modul M12 s hlavní jednotkou
OTOČENÍ / NÁKLON / ROTACE	Rozsah posunu / náklonu / rotace	-90° ~ +90° / +52° ~ +56° / -180° ~ +180°	-90° ~ +90° / +26° ~ +80° / -180° ~ +180°	-90° ~ +90° / +22° ~ +84° / -180° ~ +180°	-90° ~ +90° / +10° ~ +95° / -180° ~ +180°
	MECHANICKÉ PARAMETRY	Barva / materiál	Černá / plast	Černá / plast	Černá / plast
	Rozměry (Š x V x Hl)	Ø 35,5 x 35,9 mm (Ø 1,39" x 1,41")	Ø 35,5 x 35,9 mm (Ø 1,39" x 1,41")	Ø 35,5 x 35,9 mm (Ø 1,39" x 1,41")	Ø 35,5 x 35,9 mm (Ø 1,39" x 1,41")
	Hmotnost	30 g (0,07 lb)	30 g (0,07 lb)	30 g (0,07 lb)	30 g (0,07 lb)
		SLA-2M1200P	SLA-5M3700P	SLA-5M4600P	SLA-5M7000P
VIDEO	Snímáči prvek	1/2,8" 2Mpx CMOS	1/1,8" 5Mpx CMOS	1/1,8" 5Mpx CMOS	1/1,8" 5Mpx CMOS
	Celkový počet pixelů	1 945 (H) × 1 109 (V) 2,16 mil. pixelů	3 096 (H) × 2 094 (V)	3 096 (H) × 2 094 (V)	3 096 (H) × 2 094 (V)
	Efektivní pixely	1 945 (H) × 1 097 (V) 2,13 mil. pixelů	2 616 (H) × 1 976 (V)	2 616 (H) × 1 976 (V)	2 616 (H) × 1 976 (V)
	Skenování	Progresivní skenování	Progresivní skenování	Progresivní skenování	Progresivní skenování
	Min. osvětlení	Barevný / ČB režim: 0,055 lx (F2.0, 1/30 s, 30 IRE)	Barevný / ČB režim: 0,055 lx (F2.0, 1/30 s, 30 IRE)	Barevný / ČB režim: 0,055 lx (F2.0, 1/30 s, 30 IRE)	Barevný / ČB režim: 0,055 lx (F2.0, 1/30 s, 30 IRE)
	Odstup signál/šum	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB
	WDR	150 dB	120 dB	120 dB	120 dB
	Den a noc	Elektrický	Elektrický	Elektrický	Elektrický
OBJEKTIV	Ohnisková vzdálenost (poměr přiblížení)	12 mm	3,7 mm	4,6 mm	7 mm
	Max. poměr clony	F2.0	F1.6	F1.6	F1.6
	Úhel zorného pole	H: 26,3°, V: 14,9°, HL: 30,0°	H: 97,5°, V: 71,9°, HL: 126,2°	H: 77,9°, V: 57,9°, HL: 98,7°	H: 50,7°, V: 37,8°, HL: 63,8°
	Typ objektivu	S fixním ohniskem	S fixním ohniskem	S fixním ohniskem	S fixním ohniskem
	Typ upevnění	Modul M12 s hlavní jednotkou	Modul M12 s hlavní jednotkou	Modul M12 s hlavní jednotkou	Modul M12 s hlavní jednotkou
OTOČENÍ / NÁKLON / ROTACE	Rozsah posunu / náklonu / rotace	-90° ~ +90° / +10° ~ +97° / -180° ~ +180°	-90° ~ +90° / +36° ~ +73° / -180° ~ +180°	-90° ~ +90° / +21° ~ +85° / -180° ~ +180°	-90° ~ +90° / +12° ~ +93° / -180° ~ +180°
	MECHANICKÉ PARAMETRY	Barva / materiál	Černá / plast	Černá / plast	Černá / plast
	Rozměry (Š x V x Hl)	Ø 35,5 x 35,9 mm (Ø 1,39" x 1,41")	Ø 35,5 x 35,9 mm (Ø 1,39" x 1,41")	Ø 35,5 x 35,9 mm (Ø 1,39" x 1,41")	Ø 35,5 x 35,9 mm (Ø 1,39" x 1,41")
	Hmotnost	30 g (0,07 lb)	35 g (0,08 lb)	35 g (0,08 lb)	35 g (0,08 lb)