



MotionCam Outdoor

PIR detektor pohybu pro venkovní použití s integrovanou kamerou

MotionCam Outdoor je venkovní bezdrátový detektor pohybu s foto verifikací poplachu. Z předinstalovaných baterií je schopen provozu až po dobu 3 let, detekuje pohyb až na vzdálenost 15 metrů, ignoruje pohyb zvířat a má ochranu proti maskování. Dosah komunikace s Hubem je až 1 700 metrů bez překážek.

Hlavní funkce



Integrovaná kamera s rozlišením 640 x 352 pixelů



Pořízení sekvence snímků při detekci pohybu



Dosah detekce pohybu až na vzdálenost 15 m



Ignorování pohybu zvířat do výšky 80 cm



Infračervený přísvit pro pořizování snímků v noci



Detekce zakrytí optiky PIR senzorů (Antimasking)



Přidání zařízení do systému načtením QR kódu



Obousměrný přenos informací mezi zařízeními



Rádiový protokol s dosahem až 1 700 m



Šifrování dat AES algoritmem s plovoucím kódem



Držák SmartBracket pro rychlou a snadnou montáž



Předinstalované lithiové baterie s výdrží až 3 roky



Ochrana proti neoprávněné manipulaci (tamper)



Spojovací materiál pro montáž součástí balení

Technická specifikace

Klasifikace:	PIR detektor pohybu s integrovanou kamerou
Typ zařízení:	Bezdrátové
Použití:	Venkovní / vnitřní prostředí
Barva:	Bílá
Doporučená instalační výška:	0.8 - 1.3 m
Kompatibilita:	Hub 2, Hub 2 Plus
Detekční element:	2x PIR senzor
Doručení poplachové zprávy:	0.15 s
Dosah detekce pohybu:	3 až 15 m (nastavitelný)
Detekční úhel:	90° horizontálně
Citlivost detekce:	Nastavitelná (3 úrovně)
Úhel záběru kamery:	105° horizontálně / 50° vertikálně
Foto verifikace:	Doručení snímku: 9 s (výchozí nastavení) Rozlišení snímku: až 640 x 352 px Sekvence: 1 - 5 snímků (dle rozlišení)

IR přísvit pro noční snímání:	Ano (do 15 m)
Funkce ignorování pohybu zvířat:	Do výšky 80 cm
Ochrana proti sabotáži:	Autentizace zařízení Detekce rušení rádiového signálu Upozornění na neoprávněnou manipulaci Ochrana proti maskování
Napájení:	4x baterie CR123 3 V DC
Životnost baterií:	Až 3 roky (až 2.5 roku, při aktivním příchodovém zpoždění)
Rádiová technologie Jeweller:	Dosah komunikace se zařízeními - až 1 700 m v otevřeném prostoru Obousměrná komunikace Provozní frekvence: 868.0 - 868.6 MHz Samoregulační vysílací výkon - až do 20 mW Blokové šifrování založené na AES algoritmu Interval dotazování zařízení Hubem: 12 - 300 s Automatické přeladění na nerušený kanál
Teplotní senzor:	Ano
Rozsah provozní teploty:	Od -25 °C do +60 °C
Přípustná vlhkost:	Až do 95%
Stupeň krytí:	IP55
Dálkové nastavení a testování:	Ano
Rozměry:	206 x 108 x 93 mm
Hmotnost:	470 g
Certifikace:	Stupeň zabezpečení 2, Třída prostředí IV dle EN 50131, CE
Záruka:	24 měsíců od data prodeje (na baterii se záruka nevztahuje)

Obsah balení

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ajax MotionCam Outdoor | 4. 4x baterie CR123A (předinstalované) |
| 2. Držák SmartBracket | 5. Montážní materiál |
| 3. Stříška Hood | 6. Uživatelská příručka |



Autorizovaným master distributorem produktů Ajax pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe, s.r.o. | Havlíčkova 1113/47 | Přerov | 750 02 | ČR |
Tel.: +420 581 222 262 | info@smart-alarm.eu | www.smart-alarm.eu