



DoorProtect Plus Fibra

Drátový magnetický detektor otevření, otřesů a náklonu

Ajax DoorProtect Plus Fibra je drátový magnetický detektor otevření, otřesů a náklonu. Lze ho použít pro spolehlivou ochranu oken a dveří všech typů a provedení. Detektor je připojen k zabezpečovacímu systému Ajax pomocí šifrovaného protokolu Fibra s účinným komunikačním dosahem až 2 000 metrů při připojení pomocí krouceného páru U/UTP kat.5. Detektor je navržen pro použití v interiéru.

Hlavní funkce



Detekční vzdálenost v rozsahu 10 až 20 milimetrů



Akcelerometr pro detekci otřesů a náklonu



Vstupní kontakt pro připojení externího NC detektoru




Integrovaný teplotní senzor v mikroprocesoru



Odeslání zprávy o poplachu během 0.15 vteřiny



Certifikováno pro stupeň zabezpečení 2 dle ČSN 50131



Dosah drátového připojení až 2 000 m



Držák SmartBracket pro rychlou a snadnou montáž



Ochrana proti neoprávněné manipulaci (tamper)



Přidání zařízení do systému načtením QR kódu



Spojovací materiál pro montáž součástí balení

Technická specifikace

Klasifikace:	Kombinovaný magnetický detektor otevření, otřesů a náklonu
Typ zařízení:	Drátové
Použití:	Vnitřní prostředí
Kompatibilita:	Hub Hybrid
Detekční element:	Jazyčkový kontakt, magnet, akcelerometr
Životnost detektoru:	2 000 000 otevření
Detekční vzdálenost:	Až 1 cm (menší magnet), 2 cm (větší magnet)
Náklon spuštění poplachu:	Min. 5° a více (nastavitelný)
Citlivost na otřesy:	3 úrovně (nastavitelné)
Připojení externího detektoru:	Ano, NC
Drátová technologie Fibra:	Dosah komunikace se zařízeními - až 2 000 m Interval dotazování zařízení Hubem: 12 - 300 s Doručení poplachové zprávy: 0.15 s
Doporučený typ kabelu pro připojení detektoru:	Signální kabel (4x0,22 měděný) Kroucený pár U/UTP kat.5 (4x2x0,51)

Ochrana proti sabotáži:	Autentizace zařízení Upozornění na neoprávněnou manipulaci (Tamper)
Napájení:	24 V DC, max 3 A
Přípustná vlhkost:	Až do 75%
Rozsah provozní teploty:	Od -10 °C do +40 °C
Rozměry:	90,5 x 21 x 18,5 mm
Hmotnost:	54 g
Stupeň krytí:	IP50
Certifikace:	Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II dle EN 50131, CE
Záruka:	24 měsíců od data prodeje (na baterii se záruka nevztahuje)
Životnost:	10 let

Obsah balení

1. Ajax DoorProtect Plus Fibra
2. Držák SmartBracket
3. 2x magnet (menší / větší)
5. Montážní materiál
7. Uživatelská příručka



Autorizovaným master distributorem produktů Ajax pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe, s.r.o. | Havlíčkova 1113/47 | Přerov | 750 02 | ČR |
tel.: +420 581 222 262 | info@smart-alarm.eu | www.smart-alarm.eu