



Rozšiřitelná hybridní ústředna s *RICOCHET* Mesh technologií

V dnešním propojeném světě není místo pro zabezpečovací systém, který neposkytuje možnost vylepšení nebo rozšíření o další přídatná zařízení. Hybridní ústředna TEXECOM PREMIER ELITE 64-W / 64-W LIVE je proto koncipována jako systém, který uživateli umožňuje jeho rozšiřování a doplnění základního zabezpečovacího systému mnohými sofistikovanými zabezpečovacími bezdrátovými i drátovými prvky, monitorovacími prvky, komponenty pro ochranu perimetru a propojení se systémem automatizace budov.

VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI PRODUKTU:

- Možnost vytvoření výkonného plně bezdrátového, nebo hybridního bezdrátového / drátového systému
- 32 bezdrátových zón na desce rozšiřitelných až na 64 bezdrátových zón
- Bezdrátové rozšíření lze dosáhnout pomocí expandéru 32-XP-W, ale lze i kombinovat s klasickými bezdrátovými expandéry 8-XP-W
- 4 drátové zóny na desce lze rozšířit klasickými drátovými expandéry 8-XP
- Maximálně lze připojit 4 klávesnice (pozor počítají se i bezdrátové – bez zón!). Bezdrátové klávesnice jsou plně systémové – lze z nich systém kompletně naprogramovat.
- 2 drátové zóny na každou drátovou klávesnici

Zvýšená bezpečnost



Bezpečnostní zařízení



Monitorování



Automatizace budov



Ochrana perimetru



Klíčové vlastnosti

Maximální počet zón	76
Maximální počet bezdrátových zón	64
Počet drátových zón (na desce)	4
Paměť událostí	500
SMS textové zprávy	•
Telefonní komunikátor	•
Nevyvážené zapojení zón	•
Vyvážené zapojení zón	•
Částečná nastavení	3 NA OBLAST
Programovatelné výstupy (ústředna)	4

Představení

Max. počet klávesnic (1 v ústředně)* **4**

Max. počet oblastí **4**

Max. počet uživatelů **50**

* pouze pro model 64-W LIVE

Normy a specifikace

Zabezpečovací systém	EN50131-5-3, EN50131-3, EN50131-1,
Frekvenční pásmo	GEXA1000 : 868.2 – 868.4MHz
EMC	EN 50130-4: 2011 ETSI EN 301 489-3 V2.2.1
EMC prostředí	Rezidenční/Komerční / Lehký průmysl/Průmyslové
Prostředí	EN 50130-5
Rádío	ETSI EN 300-220-2 (V3.1.1)
Provozní teplota	-10° ... 40°C (95% bez kondenzace)
Skladová teplota	-20°C ... +60°C

Rozměry a hmotnost

