

## řada klávesnic ATS1110

klávesnice pro 16 oblastí s LCD displejem

Řada ATS1110 jsou klávesnice moderní ergonomické konstrukce. Mají přehledný LCD displej se dvěma nebo čtyřmi řádky po 16 znacích, na kterém jsou nově uspořádány informace pro ovládání systému a jeho programování. Pozorovací úhel displeje lze nastavit na klávesnici, stejně jako hlasitost vestavěného bzučáku.

Obsluha se snadno orientuje v programovacích a provozních funkcích pomocí čtyř tlačítek se šipkami a toto nové uživatelsky příjemné rozhraní je doplněno ještě šesti dalšími funkčními tlačítky.

Čtyři stavové indikátory LED průběžně informují uživatele o stavu sítě, poruchách a stavu zabezpečovacího systému.

Klávesnice indikuje stav všech 16 oblastí pomocí 16 LED na předním panelu, zatímco LCD displej zobrazuje podrobnosti o stavu systému a nebo předem naprogramovaný uživatelský text.

ATS1110 se instaluje na sběrnici ATS. Podsvícení displej i tlačítek umožňuje použití klávesnice ve dne i v noci. Dokonce i na místech, kde je velmi slabé osvětlení má displej vynikající kvalitu zobrazení. Funkce podsvícení je navíc programovatelná.

V klidovém stavu bez poplachu může na displeji rolovat libovolný naprogramovaný text.

Červená zónová indikační LED bliká, když v oblasti dojde k poplachu, nesvítí, když je oblast vypnutá a svítí trvale, když je oblast ve střežení.

Klávesnice mají výstup typu otevřený kolektor pro ovládání dveří a jeden speciální vstup pro tzv. „odchodové tlačítko“.

**ATS1110** Klávesnice LCD, 2 x 16 znaků, 16 LED oblastí

**ATS1111** Klávesnice LCD, 2 x 16 znaků, 16 LED oblastí, vestavěná čtečka karet SMART (Hitag II)

**ATS1115** Klávesnice LCD, 4 x 16 znaků, 16 LED oblastí

**ATS1116** Klávesnice LCD, 4 x 16 znaků, 16 LED oblastí, vestavěná čtečka karet SMART (Hitag II)



## ATS1110

řada klávesnic pro 16 oblastí s LCD displejem

### Technické údaje

<b>ATS1110/1111</b>	
napájecí napětí	9 – 14 Vss
maximální odběr	95 mA
normální odběr (všechny oblasti zapnuty)	26 mA
rozměry s krytem	92 x 165 x 25,4 mm
rozsah provozních teplot	0 – 50°C
max. přípustná vlhkost	95 % bez kondenzace
<b>ATS1115/1116 (se čtečkou karet)</b>	
napájecí napětí	9 – 14 Vss
maximální odběr	165 mA
normální odběr (všechny oblasti zapnuty)	35 mA
rozměry s krytem	92 x 165 x 25,4 mm
rozsah provozních teplot	0 – 50°C
max. přípustná vlhkost	95 % bez kondenzace

### Informace pro objednávání

Označení	Popis
----------	-------

**ATS1110** Klávesnice LCD, 2 x 16 znaků, 16 LED oblastí

**ATS1111** Klávesnice LCD, 2 x 16 znaků, 16 LED oblastí, vestavěná čtečka karet SMART (Hitag II)

**ATS1115** Klávesnice LCD, 4 x 16 znaků, 16 LED oblastí

**ATS1116** Klávesnice LCD, 4 x 16 znaků, 16 LED oblastí, vestavěná čtečka karet SMART (Hitag II)

#### **GE Interlogix ČR s.r.o.**

Uzbecká 572/32  
625 00 Brno

tel.: 547 424 848  
fax: 547 424 849

#### **Pobočka Praha:**

Na Zámecké 5  
140 00 Praha 4

tel.: 241 741 555  
fax: 261 215 750

[www.interlogix.cz](http://www.interlogix.cz)