

- Estetický vzhled
- Nízká spotřeba proudu
- Blikač pro zvětšení účinku (AS 271)
- Spínač samoochrany proti otevření nebo stržení ze zdi
- Jednoduchá instalace (kryt je uchycen pouze jedním šroubem)
- Vertikální nebo horizontální montáž



### → Technické parametry

#### Siréna

Napájecí napětí	9 ÷ 14 Vss
Akustické kmitočty	2500 ÷ 3000 Hz
Hlasitost (v 1 m)	104 dB (typicky)
Spotřeba proudu	130 mA při 12 V (typicky)
Rozměry	155 x 114 x 44 mm
Pracovní podmínky	od -25 °C do +55 °C
Kryt / krytí	bílý, ABS / IP 301

#### Maják

Napájecí napětí	13,0 ÷ 14,2 Vss
Optický výstup	100.000 lumenů (špičkově)
Kmitočet záblesků	60 za minutu (1 Hz)
Pracovní podmínky	od -25 °C do +55 °C

Blikač je vybaven obvodem pro potlačení napěťových špiček

### → Jak objednávat

AS 270	Vnitřní jednotónová siréna, bílá
AS 271	Vnitřní jednotónová siréna s blikačem, bílá

#### ARITECH Česká republika s.r.o.

Bayerova 40  
602 00 Brno  
Tel.: 05 - 41 21 37 65  
Fax: 05 - 41 21 27 26  
e-mail: aritech@aritech.cz  
www: www.aritech.cz

Na Zámecké 5  
140 00 Praha 4 - Nusle  
Tel./fax: 02 - 61 21 57 50  
Tel.: 02 - 692 44 17

#### INTERLOGIX EUROPE & AFRICA

Headquarters  
Excelsiorlaan 28  
B-1930 Zaventem  
Tel.: +32 - 2 - 725 11 20  
Fax: +32 - 2 - 721 40 47

**Prodejní centra :** Baltské státy, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Jižní Afrika, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Východní Evropa

LFAS270/27120 Rev.1 0600/CZ

CE Aritech si vyhrazuje právo na změnu bez upozornění.  
Aritech je obchodní značka firmy Interlogix.