



## Jl-114C-A IP kamera venkovní 5MPx - bullet audio

Venkovní kamera v provedení bullet má integrovaný mikrofon a reproduktor. Umožňuje oboustrannou komunikaci pro výstrahu případným narušitelům nebo audio-vizuálního potvrzení nahrávané události pro pult centrální ochrany.

### Technická specifikace

<b>Napájení</b>	z datového připojení PoE (48V) (dle normy IEE 802.3af), max. spotřeba: 7 W alternativně napájecím konektorem 12 V DC, max. spotřeba: 5.8 W
<b>Počet pixelů</b>	5 Mpix
<b>Rozlišení kamery a datový tok</b>	1-5 Mpx, 448-3072 kbps (viz nastavení v aplikaci)
<b>Počet snímků za sekundu</b>	15
<b>Objektiv</b>	3,6 mm (úhel záběru 88°)
<b>Typ objektivu</b>	deskový M12
<b>Snímací čip</b>	1/2.7" Progressive CMOS
<b>WDR - kompenzace polosvětla</b>	ano
<b>Možnosti nastavení kamery</b>	horizont: 88°, vertikál.: 48°
<b>Komunikační rozhraní</b>	LAN
<b>Dosah IR přísvitů</b>	25 m
<b>Prostředí</b>	venkovní všeobecné
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-35 °C až + 60 °C
<b>Průměrná provozní vlhkost</b>	až 75% bez kondenzace
<b>Stupeň krytí</b>	IP66
<b>Rozměry</b>	155 x ø 71 mm
<b>Hmotnost kamery</b>	358 g
<b>Hmotnost patice</b>	317 g

**Splňuje**

ČSN EN 55032, ČSN EN 50130-4, ČSN EN IEC 63000