

UTS 4.3 PROX

Klávesnice a
ovládací jednotky



UTS 4.3 PROX

4.3" TFT kapacitní dotyková klávesnice je charakteristická svým srozumitelným intuitivním grafickým rozhraním s dynamickou spoluprací systému a uživatele za použití ikon. Poskytuje hlasovou podporu ve dvou jazycích a integrovanou RFID čtečku.



UTS 4.3 PROX - Technické a funkční údaje

Obecné vlastnosti	Ovládací klávesnice typ	UTS 4.3 PROX
	Adresace	Digitální
	Připojení	Serial Bus RS485
Uživatelské rozhraní	Displej	Barevný 4.3" TFT vícebodový kapacitní
	Rozlišení	480 x 272 pixelů
	Funkční informace	Dynamické ikony
	Hlasová podpora	Podle ústředny
	Nápověda	Grafická
	Programy střežení	15
Detekce sabotáže	otevření útržení	Mikro kontakt

Elektrické údaje	Jmenovité napětí	12V DC
	Provozní napětí	10V...15V DC
	Spotřeba v klidu	80mA @ 12V DC
	Max. spotřeba	160mA @ 12V DC
Fyzické údaje	Třída prostředí	II
	Stupeň krytí	IP40
	Kryt	ASA
	Provozní teplota	+5°C...+40°C
	Rozměry (Š x V x H)	154 x 104.6 x 23mm
	Hmotnost	350g
Shoda	Normy	EN 50131-1 EN 50131-3

Vlastnosti výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.



UTS 4.3 PROX



Schváleno pro použití s certifikovanými systémy



Kompatibilní se systémy: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

Klávesnice je vybavena zabudovanou čtečkou elektronických klíčů PROX KEY a hlasovou podporou, která používá stejný slovník jako zabezpečovací ústředna. Stylový design – Ultra-tenký kryt – Povrchová montáž – Antistatický ASA plast – Bílý nebo černý rámeček.

Obj. č. 025 00561

Obj. č. 025 00562



Tecnalarm

Via Ciriè, 38 - 10099 - San Mauro T.se Torino (Italy)
tel. +390112235410 - fax +390112735590
tecnalarm@tecnalarm.com - www.tecnalarm.com



ATIS group
s.r.o.

Velkoobchod zabezpečovacími systémy

Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00 Praha 10
tel. +420 242 402 111- fax +420 242 402 110
praha@atisgroup.cz - www.atisgroup.cz