



BP12-18 Univerzální zálohovaný zdroj

BP12-18 slouží pro **napájení libovolného zařízení zálohovaným stejnosměrným napětím 12 V**. Tento zdroj lze umístit do boxu PLV-CP-L. V tomto boxu lze použít akumulátor 7 Ah - 18 Ah (lze použít akumulátor až 26Ah ve vlastním boxu).

o [Prohlášení o shodě - BP12-18 \(PDF 320,14 kB\)](#)

Popis

Zdroj má optickou signalizaci síťového napětí a stavu akumulátoru.

Technická specifikace

vstupní napájení (JA-83PWR)

230 V, 50 VA, 50 Hz, třída ochrany II

zálohovací akumulátor

12 V/7 Ah - 26 Ah

výstupní napětí

13,5 V ss (při plně nabitém akumulátoru), ochrana 3 A

výstupní proud

trvale 2 A
špičkově 3 A (odběr je kryt z akumulátoru)

stupeň zabezpečení 3

ČSN SN 50131-1, ČSN EN 50131-6) střední až vysoké riziko

třída prostředí II (ČSN EN 50131-1)

vnitřní všeobecné

rozsah pracovních teplot

-10 °C až +40 °C

dále splňuje

ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022